

# Puuküttega mullivaadi kasutusjuhendi kokkuvõte - kõige olulisemad punktid

## VALMISSEADMINE

Pargi järelhaagis tasasele tugevale pinnasele. Jälgi tuleohutust nõudeid lähedal asuvate objektide suhtes.

Paigalda tugijalgade alla kaasasolevad lauajupid. Kõigepealt fikseeri **tagumised tugijalad (tähistatud markeriga nr „1“)**. Keera järelhaagise tugirattale kerge pinge peale (nii, et esiotsa tõuseb veidi üles poole) ja seejärel fikseeri **esimesed tugijalad (tähistatud markeriga nr „2“)** nii, et tugijala turvapolt oleks vahetult tugijala ühenduskoha all.

Nüüd kui haagis on fikseeritud ja keera haagise **tugiratas üles** nii, et ta ei toetuks vastu maad (muidu saab haagise tugiratas kasutuse käigus kahjustada)

Mullivaat tuleb täita enne kütmisega alustamist **minimaalselt 10cm** üle ülemise ahju ühendustoru ja veetaset tuleb jälgida kogu kasutusperioodi jooksul minimaalselt samal tasemel.

Ühenda elektri kaabel mullivaadi rikkevoolu kaitsmega. Voolu ühendamisel tuleb rikkevoolu kaitsmel vajutada rohelist „**reset**“ nuppu voolu sisse lülitamiseks.

**Talvisel miinuskraadide ajal** tuleb enne järgmine päev kütma hakkamist veenduda, et ahju sees pole vesi jäätunud (katsu kas ahju pind on soe ja lase natuke vett ahjust välja)! Selle vältimiseks kata kindlasti tünn ööseks kinnitatud soojustatud kattega ja peale kasutuse lõppu pane üks ahjutäis puid ööseks küdema. Kui siiski juhtub vesi ahjus jäätuma siis ära mingil juhul hakka ahju kütma – see teeb ahju katki (vajalik puhuriga sulatada või lasta soojas ruumis sulada).

## KASUTAMINE

Mullivaadi kasutamise heakorra ja turvalisuse eest vastutab mullivaadi rentnik

- Mitte lubada kasutada mullivaati liigeses joobes või terviseprobleemidega isikutel
- Mitte jätta lapsi mullivaati ilma järelevalveta
- Mitte kasutada mullivaati üksi

Kui vesi on soe ja plaanis hakata mullivaati kasutama siis eemalda soojustatud kate. Seda tuleks teha kahekesi, et mitte kahjustada katet eemaldamise käigus. **Katte peale ei tohi astuda!**

## KOKKUPANEK

Enne vee väljalaskmist mullivaadist veendu, et **ahi on täielikult kustunud ja jahtunud!**

**Lase ahjust vesi välja** (ahju all ees paremas nurgas on kork mida keerata natuke ja siis välja tõmmata). Eriti oluline teha seda kohe peale kasutamist külma ilmaga (jäätumisoht).

Eemalda korsten ja paiguta see tagumisse panipaika ja kinnita kumminööridega.

Veendu, et mullivaadi soojustatud kaas oleks ilusti nelja klambriga kinnitatud ja üle katte kinnitatud lisa koormarihmad. Soojustatud katte klambri kood on „00“

**Keera haagise tugijalg ülemisse asendisse** nii, et ta oleks korralikult fikseeritud tugijala pesas ja vastu haagise konstruktsiooni